

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
Красько О.О.

«27» листопада 2019 р.

Інструкція
щодо застосування засобу
Bilysna anti scale (Білизна анти накип)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «Bilysna anti scale (Білизна анти накип)» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою очищення водонагрівальних елементів, електрочайників, кавоварок, каструль, посудомийних та пральних машин від вапняного накипу у лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в училищах та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Bilysna anti scale (Білизна анти накип)» - готовий засіб у вигляді прозорої рідини.

Склад засобу, мас. %: фосфорна кислота 50-60, аніонні ПАР < 5, органічний розчинник < 5, допоміжні речовини, вода.

«Bilysna anti scale (Білизна анти накип)» - засіб для очищення водонагрівальних елементів, електрочайників, кавоварок, металевого посуду, пральних та посудомийних машин від вапняного накипу. Якісно очищує накип у холодній воді.

Спосіб використання:

Призначення	Особливості використання	Кількість води, мл	Кількість засобу, мл	Експозиція, хв.
Видалення накипу з електрочайників або металевого посуду	Залити засіб в ємність, попередньо наповнену водою кімнатної температури.	950,0 мл	50,0 мл	40 хв. Після чого ретельно вимити засіб до повного зникнення піни.
Видалення накипу з кавоварки	Залити попередньо приготовлений розчин в ємність для води.	450,0 мл	50,0 мл	Увімкнути кавоварку і дати їй завершити повний цикл роботи. Для видалення залишків, зробити повний цикл з чистою водою.
Видалення накипу з водонагрівальних пристрій	Протерти губкою змоченою готовим засобом.			5 хв. Після чого ретельно вимити засіб до повного зникнення піни.
Видалення накипу з пральних або посудомийних машин	Залити в резервуар для прального порошку	-	150,0 мл	Увімкнути пральну або посудомийну машину і дати їй завершити повний цикл роботи.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони по 1000 мл, каністри по 5л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних пристрій і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»

Плахотнюк М.О.
«27» 12 2019 р.