

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
Красько О.О.
«27» грудня 2019 р.

Інструкція
щодо застосування засобу
«Bilysna medical comfort» (Білизна медкомфорт)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **«Bilysna medical comfort (Білизна медкомфорт)»** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою ефективного знищення неприємних засобів в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Bilysna medical comfort (Білизна медкомфорт)» – готовий засіб для знищення неприємних запахів.

Склад засобу, мас. %: ізопропанол < 5, неіонні ПАВ < 5, віддушка, вода.

«Bilysna medical comfort (Білизна медкомфорт)» – засіб для знищення неприємних запахів біологічних виділень у відділеннях лікувальних установ різного профілю. Можливість використання в житлових та виробничих приміщеннях.

Приготування робочого розчину засобу:

Засіб готовий до використання, застосовується нерозведеним.

Спосіб використання: Засіб перед використанням збовтати та розпилити у приміщенні, де потрібно знищити неприємні запахи. Для ефективного та безпечного використання, розпилювач направляти догори та натискати не менше 3-4 разів.

Особливості застосування: Не вдихати, захищати очі та слизові оболонки.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони по 60 мл з розпилювачем, 250 мл з дозуючим тригером, 750 мл з розпилювачем.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»
Плахотнюк М.О.
«27» 12 2019 р.