

ЗГДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
Красько О.О.

«24.12.2019 р.

Інструкція
щодо застосування засобу
Bilysna ice (Білизна айс)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «Bilysna ice (Білизна айс)» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою очищення холодильників, морозильних камер, холодильних та морозильних шаф (далі холодильне обладнання), сумок-холодильників у лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учебних та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Bilysna ice (Білизна айс)» - готовий засіб у вигляді прозорої рідини.

Склад засобу ма.%: розчинник 40-50, ізопропіловий спирт 5-15, неіоногенні ПАР менше як 5, аніонні ПАР менше як 5, вода.

«Bilysna ice (Білизна айс)» - засіб ефективно видаляє бруд та залишки харчових продуктів на внутрішніх та зовнішніх поверхнях холодильного обладнання. Засіб усуває неприємні запахи. Спеціально розроблений для очищення холодильного обладнання при температурі до – 25°C. Можливо використовувати для всіх видів поверхонь, які використовуються для виробництва холодильного обладнання.

Спосіб використання: Готовий засіб нанести на поверхню холодильного обладнання та витримати 5-10 хв. При сильних забрудненнях використовувати губку. Змити проточною водою.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони по 1000 мл, 750 мл з розпилювачем, 250 мл з дозуючим тригером та каністри по 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних пристрій та прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»

Плахотнюк М.О.
«27» 12 2019 р.