

Vorkron-10™

Лак компенсационный

Назначение

Vorkron-10 предназначен для создания временного промежуточного слоя на гипсовой модели культы зуба с целью компенсации усадки металла и образования дистанционного зазора под фиксирующий цемент. Лак может быть использован для изоляции от воска.

Основные свойства

Vorkron-10 представляет собой готовый к употреблению силиконовый лак, обладающий способностью быстро высыхать при комнатной температуре с образованием глянцево-эластичной пленки. При повышении температуры и влажности воздуха высыхание лака ускоряется. Лак имеет стабильную вязкость и быстро загустевает после нанесения на гипс.

Сухая пленка лака теплостойка, имеет достаточное сцепление с поверхностью гипса и, в то же время, может быть легко удалена щеткой или мягкой резинкой, от нее легко отделяется зуботехнический воск.

Способ применения

Выдавив из тубы каплю лака, снимите ее мягкой кисточкой и нанесите на гипсовую культу (штампик) равномерным слоем 1-2 раза. Для сушки лака дайте выдержку 10-15 минут при комнатной температуре (20-25°C).

Однократное нанесение **Vorkron-10** дает пленку толщиной 20 мкм.

По окончании работы тубу плотно закупорьте бушоном. Промойте кисточку бензином, уайт-спиритом,

толуолом или мономером метилметакрилатом.

По мере расходования **Vorkron-10** тубу необходимо сворачивать для предупреждения загустевания лака из-за попадания во внутрь тубы воздуха.

Применение лака Vorkron-10 экономично и рационально как при одновременной обработке большого количества штампиков, так и на одиночных экземплярах, так как потери и отходы практически исключаются.

Внимание! Лак **Vorkron-10** является огнеопасной жидкостью. При работе с ним нельзя курить, пользоваться открытым огнем или электронагревательными приборами с открытой спиралью.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Vorkron-10 в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ ☞ указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

ЧП "Латус"

61010, г. Харьков, ул. Текстильная, 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

Vorkron-10™

Лак компенсаційний

Призначення

Vorkron-10 призначений для створення тимчасового проміжного шару на гіпсовій моделі культі зубу з метою компенсації усадки металу та створення дистанційного зазору під фіксуєуючий цемент. Лак може бути використано для ізоляції від воску.

Основні властивості

Vorkron-10 представляє собою готовий до використання силіконовий лак, що швидко висихає при кімнатній температурі з утворенням глянцевої еластичної плівки. При підвищенні температури та вологості повітря висихання лаку прискорюється. Лак має стабільну в'язкість та швидко гусне після нанесення на гіпс.

Суха плівка лаку теплостійка, має достатнє зціплення з поверхньою гіпсу та, в той самий час, може бути легко видалена щіткою або м'якою гумкою, від неї легко відокремлюється зуботехнічний віск.

Спосіб використання

Видавивши з туби краплю лаку, зніміть її м'яким пензликом та нанесіть на гіпсову культь (штампік) рівномірним шаром 1-2 рази. Для висихання лаку дайте витримку 10-15 хвилин при кімнатній температурі (20-25°C).

Одноразове нанесення **Vorkron-10** дає плівку товщиною 20 мкм.

Після закінчення роботи тубу щільно закрийте бушоном. Промийте пензлик бензином, уайт-спіритом, толуолом чи мономером

метилметакрилату.

При використанні **Vorkron-10** тубу необхідно скручувати для попередження загуснення лаку через проникнення повітря у тубу.

Використання лаку Vorkron-10 економічно та раціонально як при одночасній обробці великої кількості штампіків, так й на одиничних екземплярах, бо втрати та відходи практично виключені.


Увага! Лак **Vorkron-10** є вогнебезпечною рідиною. Під час роботи з ним не можна курити, користуватися відкритим вогнем чи електроопалювальними приладами з відкритою спіраллю.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Vorkron-10 в упакованому вигляді повинен зберігатися у закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів, прямих сонячних променів та на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Маркування

Символ  вказує рекомендуєий кінцевий термін використання виробу.

ПП "Латус"

61010, м. Харків, вул. Текстильна 82,

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua