

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
Красько О.О.
«27» грудня 2019 р.

Інструкція
щодо застосування засобу
Bilysna plumbing fixtures (Білизна сантехніка)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «**Bilysna plumbing fixtures (Білизна сантехніка)**» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою якісного очищення поверхонь унітазів та пісуарів в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побути та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«**Bilysna plumbing fixtures (Білизна сантехніка)**» – готовий засіб для очищення санітарно-технічного обладнання.

Склад засобу, мас. %: вода, фосфорна кислота 15-30, лимонна кислота 5-15, амоній хлорид 5-15 (неіонний ПАР), фосфонати < 5, аніонна ПАР < 5, ароматизатор, барвник CI 42090.

«**Bilysna plumbing fixtures (Білизна сантехніка)**» – якісно видаляє сечовий камінь, наліт відкладень солей жорсткості води та бруд, запобігає виникненню патогенних мікроорганізмів на поверхні та під обідком унітазу, забезпечує чистоту та свіжість.

Приготування робочого розчину засобу:

Засіб готовий до використання, застосовується не розведеним.

Спосіб використання: Необхідну кількість засобу нанести на поверхню унітазу або пісуару, витримати 5-10 хвилин та змити водою. Сильне забруднення видалити за допомогою щітки або губки, змоченої засобом. Не використовувати на акрилових та пластмасових елементах санітарно-технічного обладнання.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони від 1000 мл.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»
Плахотнюк М.О.
«27» грудня 2019 р.